## iCloud Anbindung / CardDAV Adressen Import Modul

Für den Import von Adressen aus Apples iCloud in das STARFACE Adressbuch gibt es keine allgemeingültige Konfiguration. Apple setzt eine ganze Reihe von Servern ein, auf denen die Daten abgelegt werden. Im ersten Schritt muss deshalb der für einen iCloud-Account zuständige Server herausgefunden werden.

## Schritt-für-Schritt Anleitung zur Bestimmung der iCloud-Server-URL

- 1. Wie im folgenden Screenshot zu sehen ist, befindet sich unter ~/Library/Application Support/AddressBook/Sources/<account-uuid>/Configuration.plist die Apple Adressbuch Konfigurationsdatei.
- 2. In dieser Datei gibt es einen Abschnitt <key>/1234123412/carddavhome/card/</key><dict>[...]</dict>, wobei die Zeichenfolge 123412 3412 die individuelle iCloud-Accountnummer darstellt.
- 3. Wiederum innerhalb dieses Abschnitts findet sich die URL für den Zugriff auf den iCloud-CardDAV-Server. Die URL wird nun um den Benutzernamen bereinigt, so dass sich im vorliegenden Beispiel (siehe Screenshot) folgende URL für die Modulkonfiguration ergibt: https://p0 5-contacts.icloud.com/1234123412/carddavhome/card/. Die hervorgehobenen Bestandteile *p05-contacts.icloud.com* sowie /1234123 412/unterscheiden sich hierbei zwischen einzelnen Installationen.

>	C     C				
		Q			
ORITEN	Name	▲ Änderungsdatum	Größe	Art	
Alle meine Dateien	AddressBook-v22.abcddb	13. Juni 2014 14:46	618 KB	Dokument	
AirDrop	AddressBook-v22.abcddb-shm	25. Juni 2014 16:07	33 KB	Dokument	
Programme	AddressBook-v22.abcddb-wal	26. Juni 2014 14:08	507 KB	Dokument	
Schreihtisch	Configuration.plist	Heute 08:21 12 Juni 2014 18:10	4 KB	Ordner	
Dokumonto	Metadata	Gestern 16:34		Ordner	
Dokumente	OfflineDeletedItems.plist.lockfile	5. Dezember 2013 13:	:36 0 Byte	Ausfūx-E	
Downloads	Sync.lockfile	5. Dezember 2013 13:	:35 0 Byte	Ausfüx-E	
Bilder	SyncOperations.plist.lockfile	5. Dezember 2013 13:	:35 0 Byte	Ausfüx-E	
0	Configuration.plist		Öffnen mit TextWra	ngler 🛛 🖻	
-944 (	<pre>skappokubkaguetts/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys ditt displastick/keys displastick/keys displastick/keys displastick/keys displastick/keys displastick/keys displastick/keys displastick/keys displastick/keys displastick/keys displastick/displastick/keys displastick/keys</pre>				

Konfiguration	K		
	Modul-Konfiguration: iCloud Import		
Benutzer	Allgemein Adressen importieren Lizenz Manual		
Gruppen	Basiskonfiguration		
Telefone	Konfiguration Import-Quelle		
🖗 Module	Import von CardDAV-URL V		
Voicemail	Format		
📫 Konferenz	Konfiguration Import-Ziel		
Adressbuch			
71 <sup>2</sup> Rufnummern	Verzeichnis private V		
Leitungen	Bei Auswahl des private Verzeichnisses als Import-Ziel muss der zugehörige STARFACE-Benutzer ausgewählt werden:		
Routing	Benutzer des Privat-Verzeichnisses Wolf, Fabian		
C Server	Vom Server gelöschte Adressen behalten		
Auswertung	STARFACE Adressbuch vor dem Import leeren 🗹		
Anlagen-	Datei-Import		
G Sicherheit	Import von Adressen aus einer Datei		
☆+ Erweiterte Einstellungen	Datei         Keine Datei ausgewählt         Durchsuchen         Datei hochladen		
	auswanien		
	URL-Import		
	Import von Adressen von einer HTTP(S)/CardDAV-URL		
	URL https://p05-contacts.icloud.com/1234123412/carddavhon		
	Benutzername fluxpunkt@fluxpunkt.de		
	Password		
	Striktes HTTPS		
	HTTP Kompression		
	Vorzeitige HTTP-Anmeldung 🔽		
	CardDAV Sync Tag ignorieren		
	Import zur angegebenen Zeit		
	Timer-Intervall: Once 🗸		
	Start (dd:mm:jjjj) 1 v 1 v 2014 v Zeit (hh:mm): 1 v 0 v		
	Speichern Übernehmen Abbrechen		
	Schließen		

Die im Beispiel gezeigte Account-UUID, iCloud-Account-Nummer, Benutzername und Server-URL sind benutzerindividuell und dienen nur der Veranschaulichung. 0

## Modulkonfiguration

Nach der Bestimmung der individuellen URL kann das CardDAV Adressen Import Modul mit folgenden Einstellungen konfiguriert werden:

Format: vCard (Plaintext) URL: https://<server>.icloud.com/<account>/carddavhome/card Benutzername: <icloud username> Kennwort: <icloud password> Striktes HTTPS: Ja HTTP Kompression: Ja Vorzeitige HTTP-Anmeldung: Ja CardDAV Sync Tag ignorieren: Nein

Reverse Lookup PRO
iCloud Anbindung / CardDAV Adressen Import Modul