

CardDAV Adressen Import



Die Entwicklung des Moduls wird eingestellt. [Mehr über die Gründe...](#)

Beschreibung

Das CardDAV Adressen Import Modul unterstützt den Import einer oder mehrerer Kontakte in den Formaten **vCard**, **xCard** oder **hCard** aus den folgenden Quellen in ein (privates oder öffentliches) STARFACE Adressbuch:

- Lokale Adressbuch Datei
- Dateien auf Webservern
- Netzwerkfreigaben (bald verfügbar)
- CardDAV Server

Das Modul unterstützt außerdem das **Leeren von Adressbüchern** — etwas, das bisher nur über einen manuellen Eingriff in die interne STARFACE Datenbank möglich war. Adressbuch-Importe können manuell oder zeitgesteuert (auch in Intervallen) ausgeführt werden. STARFACE Adressbücher können so dauerhaft mit Adressbuchservern synchronisiert werden. Mehrere Instanzen des Moduls können für unterschiedliche Quellen und/oder unterschiedliche Benutzer konfiguriert werden. Auf diese Weise können verschiedene Adressbuchserver parallel in das STARFACE Adressbuch synchronisiert werden und Benutzer können jeweils eigene Adressbücher (beispielsweise aus ihrem Google Mail Account) in ihr privates STARFACE Adressbuch importieren.

Mit dem Modul wurden erfolgreich Kontakte von **Google Mail**, **Kerio Connect 8.0.0** und dem **Apple OSX Address book** importiert. Tests mit Exchange /OWA, OSX Server und iCloud laufen momentan. Im unlizensierten Zustand zeigt das Modul nur an, welche Kontakte importiert würden, wenn eine Lizenz vorhanden wäre. Das Leeren von Adressbüchern ist jedoch ohne Lizenz möglich, was sehr hilfreich sein kann, wenn beispielsweise durch einen CSV Import falsch formatierte oder doppelte Einträge in das Adressbuch übernommen wurden.

Das Modul ist momentan in den Sprachen Deutsch und Englisch verfügbar.

Installation

1. Modul herunterladen: [Address_Import_v221.sfm](#)
2. Modul in die STARFACE importieren
3. Lizenzschlüssel im Modul eintragen

Konfiguration

Modul Konfiguration

- **Adressbuch leeren**
 - Import von: *No Import*
 - Verzeichnis: *<zu leerendes Adressbuch>*
 - Benutzer des Privat-Verzeichnisses: *<Benutzer dessen Adressbuch geleert werden soll>*
 - STARFACE Adressbuch vor dem Import leeren: *ja*
- **Google Mail**
 - Import von: *CardDAV-URL*
 - Format: *vCard (Plaintext)*
 - URL: <https://www.google.com/well-known/carddav>
 - Benutzername: *<Google Benutzername>*
 - Kennwort: *<Google Kennwort>*
 - Striktes HTTPS: *ja*
 - HTTP Kompression: *yes*
 - Vorzeitige HTTP-Anmeldung: *nein*
 - CardDAV Sync Tag ignorieren: *nein*
- **Kerio Connect**
 - Import von: *CardDAV-URL*
 - Format: *vCard (Plaintext)*
 - URL: *http(s)://<kerio-host>/calendars/<kerio-domain>/<kerio-user>/Contacts/*
 - Benutzername: *<Kerio Benutzername>*
 - Kennwort: *<Kerio Kennwort>*
 - Striktes HTTPS: *nein*
 - HTTP Kompression: *ja*
 - Vorzeitige HTTP-Anmeldung: *nein*
 - CardDAV Sync Tag ignorieren: *ja*
- **Exchange/OWA (untested)**
 - Import von: *CardDAV-URL*
 - Format: *vCard (Plaintext)*
 - URL: *https://<exchange-host>/owa/*

Benutzername: <Exchange Benutzername>

Kennwort: <Exchange Kennwort>

Striktes HTTPS: *nein*

HTTP Kompression: *ja*

Vorzeitige HTTP-Anmeldung: *ja*

CardDAV Sync Tag ignorieren: *ja*

- **ownCloud**

Import von: *CardDAV-URL*

Format: *vCard (Plaintext)*

URL: *https://<owncloud-host>/owncloud/remote.php/carddav/addressbooks/<username>/contacts*

Benutzername: <ownCloud Benutzername>

Kennwort: <ownCloud Kennwort>

Striktes HTTPS: *nein*

HTTP Kompression: *ja*

Vorzeitige HTTP-Anmeldung: *nein*

CardDAV Sync Tag ignorieren: *nein*

Wenn für die Kommunikation mit dem CardDAV Server HTTPS eingesetzt werden soll, sind gültige, nicht-selbstsignierte Zertifikate auf Seiten des Servers erforderlich. Falls nur selbstsignierte Zertifikate zur Verfügung stehen oder der enthaltene Namen nicht dem tatsächlichen Hostname entspricht, kann durch Deaktivieren der Option "Striktes HTTPS" dieses Verhalten abgeschaltet werden.

Hardwareanforderungen

Maximale Anzahl zu importierender Adressen:

STARFACE PRO: 2.500

STARFACE Advanced: 6.000

STARFACE Enterprise: 23.000

STARFACE Platinum: 100.000

Kompatibilität

Modulversion	Kompatibel mit STARFACE Version
210	5.3.0.7 — 5.8.0.8
221	5.3.0.7 — 5.8.0.8

Change Log

Version 210

Release

Version 221

Verbesserung

-



VCPFSMOD-6 - Das Jira-Projekt existiert nicht oder Sie sind nicht anzeigeberechtigt.

FAQ

STARFACE VoIP Software - Chromium

pbx.fluxpunkt.de/config/display.do

Konfiguration

Modul-Konfiguration: A

Benutzer

Gruppen

Telefon

Module

Voicemail

Konferenz

Adressbuch

Rufnummern

Leitungen

Routing

Server

Auswertung

Anlagenverbund

Sicherheit

Erweiterte Einstellungen

Benutzer

Gruppen

Telefon

Module

Voicemail

Konferenz

Adressbuch

Rufnummern

Leitungen

Routing

Server

Auswertung

Anlagenverbund

Sicherheit

Erweiterte Einstellungen

Basiskonfiguration

Konfiguration Import-Quelle

Import von

File

Format

vCard (Plaintext)

Konfiguration Import-Ziel

Verzeichnis

all

Bei Auswahl des **private** Verzeichnisses als Import-Ziel muss der zugehörige STARFACE-Benutzer ausgewählt werden:

Benutzer des Privat-Verzeichnisses

Vom Server gelöschte Adressen behalten

STARFACE Adressbuch vor dem Import leeren

Datei-Import

Import von Adressen aus einer Datei

Importiert eine einzelne Datei, die aus einer oder mehrerer Adressen besteht

Datei auswählen

Keine Datei ausgewählt

Durchsuchen

Datei hochladen

URL-Import

Import von Adressen von einer HTTP(S)/CardDAV-URL

URL

http://

Benutzername

Password

Striktes HTTPS

HTTP Kompression

Vorzeitige HTTP-Anmeldung

CardDAV Sync Tag ignorieren

Mime-Type ignorieren

Import zur angegebenen Zeit

Timer-Intervall:

Once

Start (dd.mm.yyyy)

1

1

2015

Zeit (hh:mm)

1

0

Speichern

Übernehmen

Abbrechen

Schließen

STARFACE VoIP Software - Chromium

pbx.fluxpunkt.de/config/display.do

Konfiguration

Modul-Konfiguration: A

Benutzer

Gruppen

Telefon

Module

Voicemail

Konferenz

Adressbuch

Rufnummern

Leitungen

Routing

Server

Auswertung

Anlagenverbund

Sicherheit

Erweiterte Einstellungen

Benutzer

Gruppen

Telefon

Module

Voicemail

Konferenz

Adressbuch

Rufnummern

Leitungen

Routing

Server

Auswertung

Anlagenverbund

Sicherheit

Erweiterte Einstellungen

Basiskonfiguration

Konfiguration Import-Ziel

Import von

File

Format

vCard (Plaintext)

Konfiguration Import-Ziel

Verzeichnis

all

Bei Auswahl des **private** Verzeichnisses als Import-Ziel muss der zugehörige STARFACE-Benutzer ausgewählt werden:

Benutzer des Privat-Verzeichnisses

Vom Server gelöschte Adressen behalten

STARFACE Adressbuch vor dem Import leeren

Datei-Import

Import von Adressen aus einer Datei

Importiert eine einzelne Datei, die aus einer oder mehrerer Adressen besteht

Datei auswählen

Keine Datei ausgewählt

Durchsuchen

Datei hochladen

URL-Import

Import von Adressen von einer HTTP(S)/CardDAV-URL

URL

http://

Benutzername

Password

Striktes HTTPS

HTTP Kompression

Vorzeitige HTTP-Anmeldung

CardDAV Sync Tag ignorieren

Mime-Type ignorieren

Import zur angegebenen Zeit

Timer-Intervall:

Once

Start (dd.mm.yyyy)

1

1

2015

Zeit (hh:mm)

1

0

Speichern

Übernehmen

Abbrechen

Schließen

STARFACE VoIP Software - Chromium

pbx.fluxpunkt.de/config/t

Konfiguration

Modul-Konfigu

Benutzer

Gruppen

Telefon

Module

Voicemail

Konferenz

Adressbuch

Rufnummern

Leitungen

Routing

Server

Auswertung

Anlagenverbund

Sicherheit

Erweiterte Einstellungen

Benutzer

Gruppen

Telefon

Module

Voicemail

Konferenz

Adressbuch

Rufnummern

Leitungen

Routing

Server

Auswertung

Anlagenverbund

Sicherheit

Erweiterte Einstellungen

Basiskonfiguration

Konfiguration Import-Ziel

Import von

File

Format

vCard (Plaintext)

Konfiguration Import-Ziel

Verzeichnis

all

Bei Auswahl des **private** Verzeichnisses als Import-Ziel muss der zugehörige STARFACE-Benutzer ausgewählt werden:

Benutzer des Privat-Verzeichnisses

Vom Server gelöschte Adressen behalten

STARFACE Adressbuch vor dem Import leeren

Datei-Import

Import von Adressen aus einer Datei

Importiert eine einzelne Datei, die aus einer oder mehrerer Adressen besteht

Datei auswählen

Keine Datei ausgewählt

Durchsuchen

Datei hochladen

URL-Import

Import von Adressen von einer HTTP(S)/CardDAV-URL

URL

http://

Benutzername

Password

Striktes HTTPS

HTTP Kompression

Vorzeitige HTTP-Anmeldung

CardDAV Sync Tag ignorieren

Mime-Type ignorieren

Import zur angegebenen Zeit

Timer-Intervall:

Once

Start (dd.mm.yyyy)

1

1

2015

Zeit (hh:mm)

1

0

Speichern

Übernehmen

Abbrechen

Schließen