Asterisk Timing Interface

Autor des Moduls: Niklas Janz (STARFACE)

- Beschreibung
- Dokumentation
- Changelog

Das Modul erlaubt die Konfiguration bzw. das Ändern des von Asterisk verwendeten Timing Interfaces. Auf Installationen ohne physikalische ISDN-Schnittstelle kann damit ein, vom normalerweise eingesetzten DAHDI-Timer, abweichender Zeitgeber konfiguriert werden.
Hierdurch lassen sich Audioprobleme in reinen SIP-Umgebungen beheben, die auf unpräzise Zeitstempel in den RTP-Paketen zurückzuführen sind.

Das Modul richtet sich an VoIP-Experten. Bitte verwenden Sie es nur, wenn Sie wissen, was Sie tun!

Los geht's: Installation

1

Moduldatei für Ihre STARFACE-Version herunterladen:

für STARFACE ab 6.4.3 (v16)

für STARFACE 6.1–6.4.2 (v15)

2

Modul mittels Upload installieren und eine neue Modulkonfiguration anlegen.



Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise zu unseren Modulen.

Name	Wert	Beschreibung

Set timing interface to	DAHDI, timerfd	Das DAHDI-Timer-Interface verwendet den präzisen Zeittakt des DAHDI-Treibers – also einer ISDN-Schnittstelle – für das interne Timing des Asterisk. Das Interface timerfd hingegen verwendet einen Taktgeber des Linux Kernels.





PDF-Dokumentation:





Kompatibilität / Updates

Modulversion	Kompatibel mit STARFACE Version
v14	6.0.2.13–6.3.0.6
v15	6.0.2.13–6.3.0.6



Version 14

Initial Release
SHA1 Prüfsumme: 46a3b548d79ed53a6d01f030c28ee5e71202c7fe

Version 15

SHA1 Prüfsumme: ad5c565dedc7a5ca5bd98ee85e55f2507e8b04b1

Fehlerbehebungen

- "Restart all services" startete nur Java-Dienste neu. Alle Dienste werden nun neu gestartet.